



TECHNISCHE DETAILS

Doppelschienentreppelift „Curve“

| | |
|---------------------------|--|
| GESCHWINDIGKEIT: | 120mm/s (0.12m/s) Maximum |
| ANTRIEB: | 250W Zahnstange & Zahnrad |
| GEWICHTSKAPAZITÄT: | 120kg (19St) 160kg (25St) |
| TREPPENSTEIGUNG: | Bis zu 52° |
| BEDIENUNG: | Joystick am Arm/Fernbedienung |
| ZERTIFIZIERUNG: | BS EN 81:40 MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/EG |
| SCHIENENLÄNGE: | Max 28m |
| SITZDREHUNG: | Manueller Hebel Als Standard oder elektrischer Drehsitz als Option Elektrischer Drehsitz nicht für 160kg. |
| FUSSSTÜTZE: | Handhebel an der Fahreinheit. Elektrisch angetriebene Fußstützenoption |
| SITZHÖHE: | Sitzhöhe 484mm |
| SITZVARIANTEN: | Einstellbarer Sitz mit Ergo Standard Rückenlehne und Sitzpolster oder Ergo Space Rückenlehne und Ergo Plus Sitzpolster |
| SICHERHEITSKANTEN: | Sicherheitskanten um die Antriebseinheit zum Schutz vor Einklemmgefahren Magnetbremse Automatischer Gurt |

Kontakt:

PANDAS | Bifangstraße 39a | 6800 Feldkirch | +43 (0) 5522 36583 | Mobil +43 (0) 676 7806001 | info@pandas.cc