



TECHNISCHE DETAILS

Einrohr-Treppenlift „Ultimate“

GESCHWINDIGKEIT:	0.12m/s Max.
ANTRIEB:	Zahnstange & Zahnrad
GEWICHTSKAPAZITÄT:	120kg oder 160kg
TREPPENSTEIGUNG:	Bis zu 75°
BETRIEB:	Joystick oder Kippschalter am Arm, Steuertyp und Seite bei der Installation konfigurierbar
ZERTIFIZIERUNG:	BS EN 81:40 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
SITZ:	Manueller Drehsitz als Standard oder 2 Wege elektrischer Drehsitz
FUSSSTÜTZE:	Verbunden mit dem Sitz
SITZHÖHE:	510 mm Sitz zum Boden, Höhe zwischen Sitz und Fußstütze in 2 Positionen einstellbar
SICHERHEITSKANTEN:	Sicherheitskanten um die Fahreinheit und der Unterseite der Fußstütze zum Schutz vor Einklemmgefahren Automatischer Sicherheitsgurt

Kontakt:

PANDAS | Bifangstraße 39a | 6800 Feldkirch | +43 (0) 5522 36583 | Mobil +43 (0) 676 7806001 | info@pandas.cc