



TECHNISCHE DETAILS

Plattformlift „PL10“ mit geschlossenem oder halbhohem Schacht

ANTRIEB:	Doppel-Kettenradantrieb mit elektromagnetischer Federkraftbremse
ELEKTROANSCHLUSS:	1-phasig, 230 V
ANTRIEBSMOTOR:	1,5 kW
STEUERUNG:	Totmannsteuerung mit Schlüsselschalter auf der Plattform, Selbsterhaltung bei den Außenrufstellen, Steuerung mit Frequenzumrichter für Sanftanlauf und Sanftstopp
OPTIONEN:	Extra große und breite Türen, wärmegeämmte Türen, automatische Türantriebe, färbige/satinierte oder extra große Verglasungen, bauseitige Bodenbeläge, Sonderfarben, Vordach an der Haltestelle
PLATTFORMGRÖSSE:	110 x 140 cm, Sondergrößen auf Anfrage
HUBHÖHE:	variabel bis 3 Meter (bei halbhohem Schacht) variabel bis 18 Meter (bei geschlossenem Schacht)
TRAGFÄHIGKEIT:	bis zu 500 kg (250 kg / m ² Plattformfläche)
SCHACHTGRUBE:	12 cm

Kontakt:

PANDAS | Bifangstraße 39a | 6800 Feldkirch | +43 (0) 5522 36583 | Mobil +43 (0) 676 7806001 | info@pandas.cc